



Motor 4 tiempos de bajo consumo, el más pequeño de nuestra gama.

Motor estacionario de 2.5 HP, de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite. Por sus características este motor puede ser aplicado en compresores de aire, generadores y bombas, equipo para agricultura, etc.

- Motor: 4T.
- Potencia: 2.5 cv.
- Tipo: G 100.

P.V.P. **190€**

Motor MOT ZS152



Nuestro motor estrella fiable, bajo consumo, Disponemos de varios tipos de cigüeñal para adaptar a generadores, motoazadas, motobombas, etc.

Motor estacionario de LT160 5.5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite. Por sus características este motor puede ser aplicado en compresores de aire, generadores y bombas, hidrolimpiadoras, kartings, equipo para agricultura, martillos, cortadoras de disco, etc.

- Motor: 4T/5.5 cv.
- Cilindrada: 163 cc.
- 160Q: 19.5 mm cilíndrico.
- 160S: 20 mm cilíndrico.
- 160V1: cónico/generador.

P.V.P. **220€**

Motor MOT 168FA



Motor estacionario de LT200 6.5 H.P, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite. Por sus características este motor puede ser aplicado en compresores de aire, generadores y bombas, hidrolimpiadoras, kartings, equipo para agricultura, martillos, cortadoras de disco, etc.

- Motor: 4T/6.5cv.
- Cilindrada: 196 cc.
- 168FBQ1: 19.5 mm cilíndrico.
- 168FBS: 20mm cilíndrico.
- 168FBV1: cónico/generador.

P.V.P. **240€**

Motor MOT 168FB

Motor estacionario de 4 tiempos de 9 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), arranque manual, eje horizontal y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite. Gracias a su alta performance, este motor puede ser utilizado en mezcladores de cemento, compresores de aire, bombas de agua, equipo agrícola, sopladores y bombas de vacío, hidrolimpiadoras, generadores, etc.

- Motor: 4T/9 cv.
- Cilindrada: 270 cc.
- Tipo cigüeñal.
- LT177FBQ1: 25.4 mm cilíndrico.
- LT177FBS: 25 mm cilíndrico.
- LT177FBV1: cónico/generador.

Motor MOT LT177FB



P.V.P. **390€**

Motor estacionario de 4 tiempos de 13 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), con arranque manual y descompresor que facilita su arranque. Con alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

Este motor puede ser utilizado en tractores cortacésped, hidrolimpiadoras, fratasadoras, cortadoras de disco, kartings, hoyadoras, equipamiento agrícola, etc.

- Motor: 4T/13cv.
- Cilindrada: 389 cc.
- LT188Q1: 25.4 mm cilíndrico.
- LT188S1: 25 mm cilíndrico.
- LT188V1: cónico/generador.

Motor MOT LT188F



P.V.P. **450€**

Motor estacionario de 4 tiempos de 13 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), con arranque eléctrico y manual y descompresor que facilita su arranque. Con alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

Este motor puede ser utilizado en tractores cortacésped, hidrolimpiadoras, fratasadoras, cortadoras de disco, kartings, hoyadoras, equipamiento agrícola, etc.

- Motor/Cc: 4T/13cv.
- Cilindrada: 389 cc.
- LT188FEQ1: 25.4 mm cilíndrico.
- LT188FES1: 25 mm cilíndrico.
- Con arranque eléctrico.

Motor MOT LT188FE



P.V.P. **525€**